

SIKKERHEDSDATABLAD

28.10.2008 – Revideret 4 – 08-01-2011

1. Identifikation af stoffet/materialet:

Produktnavn: LAPPESKUM COD 1150/DK-1300/DK-1500/DK

Produktregisternummer: -

Anvendelse: Reparation af dæk.

Dato: 28.10.2008

Revideret: 08-01-2011

SUPER HELP SRL –
VIA VITTORIO VENETO, 11
21100 VARESE
TEL + 39 347 4650120
EMAIL:super-help@libero.it

2. Fareidentifikation:

Produktet er klassificeret som farligt med Fx;R12.

Produktet indeholder opløsningsmidler, som kan virke hudirriterende. Gentagen eller vedvarende udsættelse for produktet i større mængder kan give skader på centralnervesystemet.

Produktet er yderst brandfarligt.

3. Sammensætning/oplysning om indholdsstoffer:

Indeholder bl.a.	EINECS/ELINCS	CAS-nr.	Vægt-%	Klassificering
Ethylene Glycol	107-21-1	203-473-3	1-2	Xn R22
Råoliegasser, fortættede, sweetenede (indeholder ikke 1,3-butadien)	270-705-8	68476-86-8	25-50	Fx;R12

Den fuldstændige tekst for R-sætninger findes i pkt. 16.

4. Førstehjælpsforanstaltninger:

Indånding:

Frisk luft. Hvis utilpashed ikke ophører, kontaktes læge.

Hudkontakt:

Huden afvaskes i vand og sæbe. Efter afvaskning smøres huden med en fed creme. Hvis irritation fortsætter, kontaktes læge.

Øjenkontakt:

Det opspilede øje skylles med vand i mindst 15 minutter. Hvis irritation ikke ophører straks, kontaktes læge.

Indtagelse:

Fremkald ikke opkastning. Lad den tilskadedekomne drikke vand eller mælk og kontakt læge.

Forbrænding:

Skyl med vand, indtil smerterne er ophørt. Fjern under skylning tøj, som ikke er fastbrændt, fra det forbrændte område. Hvis lægebehandling er nødvendig, fortsættes skylningen, indtil en læge overtager behandlingen.

5. Brandbekæmpelse:

Produktet er yderst brandfarligt. Produktet fjernes så vidt muligt fra brandtruede områder. Beholdere kan eksplodere ved ophedning over 50°C. Køles med vand i tilfælde af brand.

Brand slukkes med kulsyre, skum, pulver eller vandtåge. Benyt ikke vandstråle. Brug luftforsynet åndedrætsværn ved brandslukning.

Ved brand afgives giftige gasser (f.eks. kulmonoxid).

6. Forholdsregler overfor udslip ved uheld:

Undgå antændelseskilder. Rygning forbudt.

Ved spild til det ydre miljø kontaktes brandmyndighederne.

Større mængder spild tildækkes/opsuges med sand eller andet absorptionsmateriale.

Dette behandles derefter som affald. Se også pkt. 8 og 13.

Undgå at produktet kommer i kloak.

7. Håndtering og opbevaring:

Man skal sikre sig, at der er god ventilation ved arbejde med produktet. Hvis det ikke er muligt, skal der anvendes godkendt åndedrætsværn. Se pkt. 8.

Undgå hud- og øjenkontakt. Hvis hudkontakt ikke kan undgås, skal man bruge beskyttelseshandsker. Se pkt. 8.

Må ikke anvendes i nærheden af antændelseskilder - rygning forbudt.

Produktet opbevares i tæt lukket originalemballage på et køligt og ventileret sted.

Brandfareklasse: I-1

8. Eksponeringskontrol/personlige værnemidler:

Følgende oplysningspligtige indholdsstoffer har en grænseværdi efter At-anvisning C.0.1, 2002:

Ammoniak 14 mg/m³

Overholdelse af grænseværdien kan kontrolleres ved arbejdshygiejniske målinger.

Følgende personlige værnemidler anbefales, hvis nødvendigt:

Åndedrætsværn: Luftforsynet åndedrætsværn

Handsker: 4H eller nitril*

Øjenværn: -

**) : Det er vigtigt at være opmærksom på, at der findes mange forskellige typer nitrilhandsker, hvorfor det er nødvendigt at få dokumenteret effektiviteten overfor det aktuelle produkt*

9. Fysisk-kemiske egenskaber:

Udseende:	Aerosol	Opløselighed i vand:	Uopløselig
Lugt:	-	Fordelingskoefficient: n-oktanol/vand:	-
pH:	-	Flammepunkt:	<0°C
Kogepunkt:	-	Selvantændelsestemperatur:	-
Smeltepunkt:	-	Ekspløsiønsgrænser:	-
Damptryk (20°C):	5,5 bar	Viskositet (20 °C):	-
Vægtfylde:	0,71 kg/l	Andet:	-

-: Betyder ingen data eller ikke relevant

10. Stabilitet og reaktivitet:

Ekspløsiønsfarlig ved ophedning.

11. Toksikologiske oplysninger (sundhedsfarlige egenskaber):

Indånding:

Dampe fra produktet virker irriterende på åndedrætsorganerne og kan medføre svimmelhed, hovedpine og almen utilpashed. Gentagen eller vedvarende udsættelse for produktet i større mængder kan give skader på centralnervesystemet.

Hudkontakt:

Produktet kan virke irriterende ved kontakt med huden.

Øjenkontakt:

Produktet virker irriterende ved kontakt med øjnene.

Indtagelse:

Indtagelse vil medføre kvalme, ubehag og eventuelt opkast.

12. Miljøoplysninger:

Farlighed i vandmiljøet: Ammoniak er meget giftigt for organismer, der lever i vand i følge Miljøministeriets regler. For øvrige indholdsstoffer er der ikke tilstrækkelige data til en miljøklassificering.

Farlighed for andre økosystemer: Ingen tilstrækkelige data.

13. Bortskaffelse:

Affaldskatalogkode (EAK-kode): 20 01 22 00. Produktet betragtes som farligt affald. Tømte aerosolbeholdere kan bortskaffes som dagrenovation. Spild og rester bortskaffes efter kommunens anvisninger til kommunal modtagestation. Ved bortskaffelse til Kommunekemi anføres kemikalieaffaldsgruppe: Z
Ved transport som affald: Se pkt. 14.

14. Transportoplysninger:

UN-Nr.: 1950; ADR/RID-klasse: 2; Klassifikationskode: 5F; Emballagegruppe: -
Godsbetegnelse: Aerosolbeholdere
IMDG: 2; EmS-Nr.: F-D, S-U

15. Oplysninger om regulering:

Fareetiket på emballagen:

Yderst brandfarlig (R12)

Opbevares utilgængeligt for børn (S2)
Holdes væk fra antændelseskilder - rygning forbudt (S16)
Undgå indånding af dampe (S23)
Må kun bruges på steder med god ventilation (S51)



Yderst brandfarlig

Beholder under tryk. Skal beskyttes mod sollys og må ikke udsættes for temperaturer på over 50°C. Må ikke punkteres eller brændes. Heller ikke, når den er tømt. Udtømning må ikke finde sted imod åben ild eller glødende legemer. Opbevares fjernt fra enhver kilde til antændelse - Rygning forbudt. Opbevares uden for børns rækkevidde.

MAL-kode (1993): 3 – 1 (Hvis der skal anvendes åndedrætsværn, skal dette være luftforsynet)

Anvendelsesbegrænsning: Må ikke anvendes af unge under 18 år (lærlinge undtaget).

Krav til særlig uddannelse: Ingen.

Omfattet af følgende særlige bekendtgørelser:

- Bekendtgørelse om arbejde med kodenumererede produkter, nr. 302 af 13. maj 1993
- Bekendtgørelse om aerosoler, nr. 844 af 30. september 1994.

16. Andre oplysninger:

Følgende punkter er ændret: pkt. 1, 2, 5, 8, 10, 14 og 16.

Tekst for R-sætninger nævnt i pkt. 2 og 3:

- R12: Yderst brandfarlig
R34: Ætsningsfare
R50: Meget giftig for organismer, der lever i vand