

Samlevejledning til højpressening:

Art.-Nr.:	15006 – Udvendige mål 2,57 m x 1,34 m – 1,0 m høj
	15008 – Udvendige mål 2,57 m x 1,34 m – 1,5 m høj
	15012 – Udvendige mål 1,70 m x 1,34 m – 1,0 m høj
	16246 – Udvendige mål 2,16 m x 1,34 m – 0,8 m høj
	16254 – Udvendige mål 2,16 m x 1,34 m – 1,2 m høj
	16255 – Udvendige mål 2,57 m x 1,34 m – 1,2 m høj
	16270 – Udvendige mål 2,16 m x 1,34 m – 1,0 m høj
	16271 – Udvendige mål 2,16 m x 1,34 m – 1,5 m høj
	16806 – Udvendige mål 2,57 m x 1,59 m – 1,0 m høj

Garantibestemmelser:

Følg altid brugs- og vedligeholdelsesvejledningerne samt driftsforskrifterne i brugsvejledningen til din trailer!

Der ydes garanti i en periode på 24 måneder fra datoen for produktets salg til slutbrugeren; som dokumentation herfor gælder kvitteringen. Producenten yder i ovennævnte tidsrum garanti for, at tilbehøret er fuldt funktionsdygtigt. Garantien dækker materiale-, forarbejdnings- og konstruktionsfejl. Hvis der foretages egenhændige ændringer og indgreb på tilbehøret, medfører dette, at producentens garanti bortfalder. En mangelfuld vare reparerer eller udskiftes efter vores valg inden for en rimelig frist. Det forudsætter, at kunden skriftligt opfordrer producenten til at foretage en mangelfhjælpning. Forhandleren er ikke producentens medhjælp. I tilfælde af, at reparationen mislykkes, eller en efterfølgende levering afvises, tilkommer der kunden de i loven fastsatte garantirettigheder. Alle øvrige krav er udelukket (som f.eks. krav om godtgørelse af arbejds løn for mistet brug, på grund af mistet indtjening og lignende). Skader der opstår som følge af overbelastning, uhensigtsmæssig behandling samt anvendelse i modstrid med brugsvejledningen, falder ikke ind under garantien. Der ydes ingen garanti for skader, der skyldes slitage, anvendelsesegenskaber og naturlig ældning. Producentens ansvar for simpel uagtsomhed er udelukket. Vi forbeholder os ret til ændringer som følge af tekniske fremskridt. Mangler skal omgående meddeles til aftaleparteneren.

Nødvendigt værktøj:

1 gaffelnøgle størrelse 13
1 unbrakonøgle størrelse 5
1 skruetrækker

Monteringen bør udarbejdes af 2 personer. Venligst følg samlevejledningen.

Bemærk!

Det er kun tilladt at køre med det påmonterede stativ, **når højpresseningen er sat på.** Kontrollér, om alle skruesamlinger er spændt til og sikret mod at kunne løsne sig. Gentag denne kontrol regelmæssigt med et interval på ca. 50 km kørsel.

Sikkerhedsanvisning!

Husk, at profilerne til stativet er maskinfremstillede dele.

Behandl derfor disse dele omhyggeligt ved monteringen og under brug af stativet.

Vi anbefaler, at man bruger beskyttelseshandsker under monteringen!

