

DROPPEN

1. Identifikation af stoffet/materialet og leverandøren

Produkt: *Droppen Acrylfugemasse*

Revisionsdato: 02.08.2006

Varenr.: 7380 + 7388

Produceret for: A/S Harald Nyborg, A. Jacobsens Vænge 21, 5220 Odense SØ, Tlf: 63 95 95 00

Telefonnr. i nødsituationer:

Læge kan rette henvendelse til Giftinformationscentralen på tlf: 35 31 60 60 / 35 31 35 31.

Varetype:

Vandbaseret fugemasse.

Anvendelsesområde:

Produktet anvendes til fugning og tætning. Produktets tekniske anvendelse fremgår af produktinformationen.

2. Sammensætning / oplysning om indholdsstoffer:

Farlige stoffer iht. dansk lovgivning (symbol og R-sætninger for det rene stof):

Navn:	Konc.:	Symbol:	R-sætninger*:
<i>Diisononylphthalat</i>	8 %	-	-
<i>EINECS 249-079-5</i>			
<i>CAS-nr. 28553-12-0</i>			

*Se pkt. 16 for R-sætningers fulde ordlyd.

Eventuelle flygtige stoffer er angivet i pkt. 8 med ppm.

3. Fareidentifikation:

Produktet er uden for fareklasse og skal derfor ikke forsynes med advarselstiket.

4. Førstehjælpsforanstaltninger:

Generelt: I tvivlstilfælde bør læge kontaktes. Medbring dette sikkerhedsdatablad.

Indånding: Søg frisk luft ved ubehag.

Øjnene: Skyl straks med vand i mindst 5 minutter. Fjern evt. kontakt-linser, spil øjet godt op. Søg læge ved fortsat irritation.

Huden: Fjern straks forurenede tøj, aftør så meget som muligt med en tør klud. Derefter vaskes med rigelige mængder vand og sæbe. Hudrensemiddel kan anvendes. Brug ikke opløsningsmiddel eller fortynder.

Indtagelse: Skyl straks munden. Søg læge ved indtagelse af større mængder eller ved fortsat ubehag.

5. Brandbekæmpelse:

Slukningsmidler: Skum, kulsyre, pulver eller vandtåge. Brug ikke vandstråle, der spreder branden.

Emballager fjernes fra brandstedet, hvis det kan ske uden risiko.

Ved ophedning og brand kan der dannes sundhedsskadelige nedbrydningsprodukter. Åndedrætsværn er påkrævet.

6. Forholdsregler overfor udslip ved uheld:

Personlig beskyttelse: Se pkt. 8.

Spild skrubes op med f.eks. spartel og anbringes i engangsbeholder. Bortskaffelse: Se pkt. 13.

Rens fortrinsvis med vand og rengøringsmiddel, undgå anvendelse af opløsningsmidler.

Spild må ikke udledes i kloak eller vandløb.

7. Håndtering og opbevaring:

Håndtering: Personlig beskyttelse: Se pkt. 8.

Opbevaring: Produktet opbevares utilgængeligt for børn i tæt lukket emballage på et tørt og køligt sted.

8. Eksponeringskontrol / personlige værnemidler:

Tekniske foranstaltninger: Sørg for tilstrækkelig effektiv ventilation.

Grænseværdier:

Navn:	ppm	mg/m ³	Anm.
Diisononylphthal	-	3	

De oplyste grænseværdier er i overensstemmelse med Arbejdstilsynets liste over grænseværdier dateret april 2005.

Personlige værnemidler: Kontakt evt. leverandør af sikkerhedsudstyr ved valg af værnemidler til den konkrete arbejdsituation.

Åndedrætsværn: Normalt ikke relevant.

Beskyttelse af hænder: Brug egnede beskyttelseshandsker (f.eks. af butylgummi, gennembrudstid op til 8 time) ved risiko for hudkontakt. Ved arbejde med fugepistol eller glitning af fuger med glittepind kan der arbejdes uden handsker, hvis hænderne ikke tilsnudes af produktet.

Øjenværn: Undgå kontakt med øjne.

Beskyttelse af hud: Undgå kontakt med huden.

9. Fysiske og kemiske egenskaber:

Fysisk tilstand:	Pasta
Farve:	Diverse
Flammepunkt:	-
Vægtfylde, g/ml:	1,65 (20°C)
Opløselighed i vand:	Dispergerbar
Produktet, brandfareklasse:	Ingen

10. Stabilitet og reaktivitet:

Ved udsættelse for høje temperaturer kan der dannes sundhedsskadelige nedbrydningsprodukter. Ved brand nedbrydes produktet under dannelse af CO, CO₂ og SO₂.

Hold produktet væk fra stoffer, der reagerer stærkt med vand f.eks. hydrider.

11. Toksikologiske oplysninger (Sundhedsfarlige egenskaber):

Huden: Gentagen og langvarig kontakt med produktet kan forårsage rødme og irritation.

Øjnene: Stænk i øjnene giver irritation.

12. Miljøoplysninger:

Produktet må ikke udledes i kloak eller vandløb.

13. Bortskaffelse:

Affald bortskaffes i henhold til lokale regulativer.

Rester af produktet er klassificeret som kemikalieaffald:

Affaldstype: H

Affaldsfraktion: 03.22

EAK-kode: 08 04 10

Bemærk, at udhærdet materiale normalt ikke er kemikalieaffald.

14. Transportoplysninger:

Ikke klassificeret som farligt gods under transport.

ADR/RID:	Klasse: -	Pk.gr: -	Fareseddel: -
IMDG:	Klasse: - EmS: -	Pk.gr: -MP: -	Fareseddel: -
ICAO/IATA:	Klasse: -	Pk.gr: -	Fareseddel: -

15. Oplysninger om regulering:

I overensstemmelse med Miljøministeriets "bekendtgørelse om klassificering, emballering, mærkning, salg og opbevaring af kemiske stoffer" og Arbejdstilsynets "bekendtgørelse om fastsættelse af kodenumre" er produktet mærket som følger:

Faremærkning: Produktet er uden for fareklasse og skal derfor ikke forsynes med advarselsetiket.

Indeholder: -

R-sætninger: -

S-sætninger: -

MAL-kode: 00-1 (1993)

Anvendelsesbegrænsninger: Ingen indenfor produktets tekniske anvendelsesområde.

Krav til særlig uddannelse: Ingen særlige.

16. Andre oplysninger:

Ved revision af sikkerhedsdatablad er der sket ændringer i pkt. 8.

Oplysninger i dette sikkerhedsdatablad er baseret på vor nuværende viden og på EU og national lovgivning. Brugerens arbejdsforhold er uden for vor kontrol. Anvisningerne i dette sikkerhedsdatablad er givet under forudsætning af, at produktet anvendes som angivet ovenfor, ligesom det er forudsat, at anvendelsesbegrænsninger og krav til særlig uddannelse er overholdt. Det er altid brugerens ansvar at opfylde kravene fastlagt i national lovgivning. Oplysningerne i dette sikkerhedsdatablad bør opfattes som en beskrivelse af de sikkerhedskrav, der stilles til produktet. Oplysningerne er ingen garanti for produktets egenskaber.

Ved uheld og under henvendelse til sygehus eller læge, skal denne brugsanvisning altid medbringes.