

Produkt information:

## Forankringsgrunder

HN nr. 3721 + 8581

Vandbaseret primer – til inde og ude

Produktbeskrivelse & anvendelse:

*Droppen Forankringsgrunder er en vandbaseret primer, der anvendes på alle porøse mineralske overflader både indendørs og udendørs.*

*Droppen Forankringsgrunder har en god indtrængning i finporøse og let smittende overflader og giver derved en forankring for den efterfølgende vandige behandling.*

*Anvendes f.eks. til forbedring af vedhæftningen inden opsætning af tapet, glasvæv o.lign. på områder som puds, gipsplader, spartlede områder m.m.*



*Droppen Forankringsgrunder er en vandbaseret primer, der anvendes på alle porøse mineralske overflader både indendørs og udendørs. Droppen Forankringsgrunder har en god indtrængning i finporøse og let smittende overflader og giver derved en forankring for den efterfølgende vandige behandling.*

Fysiske / kemiske data:

**Grunder:**

Type: Vandbaseret styrenacryl dispersion  
Farvet: Blågrøn  
Konsistens: Tyndt flydende  
Tørstofindhold: 14%  
Holdbarhed: Mindst 24 måneder i uåbnet emballage ved kølig og tør opbevaring. Opbevares frostfrit.  
Emballage:

Varenr.	Størrelse	TUN-nr.
8581	5liter	5867337
3721	10liter	5867338

Brugsanvisning:

**Forberedelse:** Underlaget skal være rent og tørt. Spartlede områder afstøves efter eventuel slibning. På tidligere behandlede områder, som er rensed ned til underlaget, skal rensning være meget grundig og afstøvningen meget effektiv, således at overfladen kun er let smittende.

**Fortynding:** Kan om nødvendigt fortyndes med vand. Hvis Droppen Forankringsgrunder anvendes som forbehandling inden opsætning af tapet og glasvæv fortyndes 1:1 med vand.

**Påføring:** Grunderen påføres med pensel, rulle eller sprøjte. Hvis overfladen er meget kraftig sugende, kan det være nødvendigt at påføre 2 gange.

**Rækkeevne:** 5 – 10m<sup>2</sup>/liter, afhængig af underlagets sugsevne.

**Tørretid:** 1 -2 timer, afhængig af underlagets sugsevne.

**Rengøring:** Uhærdet primer fjernes med vand og sæbe. Værktøj rengøres med vand mens primeren endnu er våd.

Sikkerhed:

Faremærkning: Ingen  
For yderligere oplysninger om sikkerhed henvises til produktets sikkerhedsdatablad.

*Vore informationer er baseret på omfattende laboratorieforsøg der har til hensigt at hjælpe brugeren til at finde bedst mulige produkt og arbejdsmetode. Da brugerens arbejdsforhold ligger uden for vor kontrol, kan vi ikke påtage os ansvaret for de resultater, der opnås ved produktets anvendelse. Oplysningerne i dette produktinformationsblad er retningsgivende typiske værdier, og er således ikke produktspecifikationer. Der henvises i øvrigt til vore almindelige salgs- og leveringsbetingelser.*

**A/S HARALD NYBORG – A JACOBSENS VÆNGE 21 - DK-5220 ODENSE SØ – DANMARK**  
**TLF. 63 95 95 00 - FAX 63 95 95 03 – SERVICE TLF. 63 95 95 45**