

KLIMA • KLIMAT • CLIMATE
**TRANSPORTABELT KLIMAANLÆG • TRANSPORTABELT KLIMAANLEGG • MOBILT KLIMATANLÆGGNING
MOBILE AIRCONDITIONER • KANNETTAVA ILMASTOINTILAITE • TRANSPORTABLE KLIMAANLAGE**
APPLIANCE ACV-3000


DK	NO	SE
Splitanlæg	Splitanlegg	Splitanläggning
Køleffekt (BTU) : 2750	Kjøleffekt (BTU) : 2750	Kyleffekt (BTU) : 2750
Køleffekt (kW) : 0,8	Kjøleffekt (kW) : 0,8	Kyleffekt (kW) : 0,8
Anbefalet arbejdsområde : 0-10 m ²	Anbefalt arbeidsområde : 0-10 m ²	Rekomenderat arbetsområde : 0-10 m ²
Elektronisk betjeningspanel	Elektronisk betjeningspanel	Elektronisk inställningspanel
CFC-fritt kølemiddel	KFK-fritt kjølemiddel	CFC-fritt kylmedel
Kølemiddel (type) : R134A	Kjølemiddel (type) : R134A	Kylmedel (typ) : R134A
Grader Celsius indstillinger : 22-28	Innstillinger (grader Celsius) : 22-28	Inställningar (grader celsius) : 22-28
Affugtningskapacitet ved 30 grader C/80% luftfugtighed (liter per døgn) : 20	Avfuktningsskapasitet ved 30 °C / 80 % luftfuktighet (liter per døgn) : 20	Avfuktningsskapacitet ved 30 grader C/80% luftfuktighed (liter per døgn) : 20
Timer : (0,5-7,5)	Timer : (0,5-7,5)	Timer : (0,5-7,5)
Vaskbart prefilter	Vaskbart forfilter	Prefilter (kan rengöras)
Netspænding (V) : 230	Nettspenning (V) : 230	Nätspänning (V) : 230
Effekt (W) : 420	Effekt (W) : 420	Effekt (W) : 420
Støjniveau (dB) : 48-49,8	Støynivå (dB) : 48-49,8	Ljudnivå (dB) : 48-49,8
Luftgennemstrømning (m3 pr time) : 330	Luftgjennomstrømning (m3 per time) : 330	Luftgenomstrømning (m3 pr timme) : 330
Optaget neteffekt ved køling (W/A) : 420/1,96	Effektforbruk ved kjøling (W/A) : 420/1,96	Nåteffekt vid kylning (W/A) : 420/1,96
Antal blæserhastigheder : 2	Antall viftehastigheter : 2	Antal hastigheter på fläkt : 2
Udsugningsslange inkluderet	Utsugningsslange inkluderet	Utsugningsslange inkluderad
Vindueskit inkluderet	Vinduskitt inkluderet	Fönsterkitt inkluderat
Vægt (kg) : 8/8	Vekt (kg) : 8/8	Vikt (kg) : 8/8
Dimensioner i cm (LxHxB) : 40x36x18	Mål i cm (LxHxB) : 40x36x18	Dimensioner i cm (LxHxB) : 40x36x18
Godkendelser : CE	Godkjenninger : CE	Godkännande : CE

GB	FI	DE
Split airconditioner	Split ilmastointilaite	Split Klimaanlage
Cooling output (BTU) : 2750	Jäähdytysteho (BTU) : 2750	Kühlleistung (BTU) : 2750
Cooling output (kW) : 0,8	Jäähdytysteho (kW) : 0,8	Kühlleistung (kW) : 0,8
Recommended working area : 0-10 m ²	Suositteltu käyttöympäristö : 0-10 m ²	Empfohlener Arbeitsbereich : 0-10 m ²
Electronic control panel	Elektroninen käyttöpaneeli	Elektronische Bedienblende
CFC-free coolant	CFC:tä sisältämätön kylmäaine	FCKW-freies Kühlmittel
Coolant (type) : R134A	Kylmäaine (tyyppi) : R134A	Kühlmittel (Typ) : R134A
Degrees Celsius settings : 22-28	Celsius-astesäädöt : 22-28	Grad Celsius Einstellungen : 22-28
Dehumidification capacity at 30 degrees C/80% atmospheric humidity (litres per 24 hours) : 20	Kosteudenpoistoteho 30 Celcius-asteessa / ilmankosteus 80 % (litraa/vrk) : 20	Entfeuchtungsleistung bei 30 Grad C/80% Luftfeuchtigkeit (Liter pro Tag) : 20
Timer : (0,5-7,5)	Ajastin : (0,5-7,5)	Zeitschaltuhr : (0,5-7,5)
Washable prefilter	Pestävä esisuodatin	Waschbarer Vorfilter
Voltage (V) : 230	Jännite (V) : 230	Netzspannung (V) : 230
Output (W) : 420	Teho (W) : 420	Leistung (W) : 420
Noise level (dB) : 48-49,8	Melutaso (dB) : 48-49,8	Lärmpegel (dB) : 48-49,8
Air flow (m3 per hour) : 330	Ilman läpivirtaus (m3/tunti) : 330	Luftstrom (m ³ pro Stunde) : 330
Net output used during cooling (W/A) : 420/1,96	Verkkosähkön ottoehto jäähdytyksen aikana (W/A) : 420/1,96	Nettleistung beim Kühlen (W/A) : 420/1,96
Number of blower speeds : 2	Puhallusnopeuksien määrä : 2	Anzahl Gebläseschwindigkeiten : 2
Extraction hose included	Mukana imuletku	Absauganlage eingeschlossen
Putty included	Mukana ikkunakittiiä	Fensterkitt eingeschlossen
Weight (kg) : 8/8	Paino (kg) : 8/8	Gewicht (kg) : 8/8
Dimensions in cm (LxHxW) : 40x36x18	Mitat, cm (P x K x L) : 40x36x18	Abmessungen in cm (LxHxB) : 40x36x18
Approvals : CE	Hyväksynnat : CE	Genehmigungen : CE