





















# Olieguide 2016










**! HUSK !**

Denne liste er vejledende og vi anbefaler altid, at følge anvisningerne om motorolie i bilens tilhørende service- / instruktionsbog.

Revideret d. 10. maj 2016

Best.nr.	Vare	Godkendelser (Findes i bilens instruktions eller servicebog)	Information om varen
11 091	 Shell Helix HX7 10W/40 4 liter	API: SN/CF ACEA: A3/B3, A3/B4 JASO: SG+ MB: 229,3 VW: 502.00/503.00 Renault: RN 0700, RN 0710 Fiat: 9.55535-G2	Semisyntetisk motorolie af høj kvalitet til beskyttelse af systemet. Olien hjælper med, at holde diesel-partikelfiltrene rene. Udviklet med specielle antioxidant for at hjælpe med at give fremragende oxidation beskyttelse i hele drain olie interval.
1300	 Shell Helix HX7 5W/40 4 liter	API: SN/CF ACEA: A3/B3, A3/B4 JASO: SG+ MB: 229,3 VW: 502.00/503.00 Renault: RN 0700, RN 0710 GM: LLA/B-25 FIAT: 9.55535-N2, 9.55535-M2	Fuldsyntetisk motorolie af høj kvalitet til god beskyttelse af systemet. Olien hjælper med, at holde diesel-partikelfiltrene rene.
9445	 Shell Helix Ultra 5W/30 4 liter	API: SN ACEA: C3 MB: 229.31, 229.51 BMW: LL-04 GM: dexos2 Lic. No. GB2C0710014 Chrysler: MS-11106	Shell helix ultra ect er en fuldsyntetisk motorolie af høj kvalitet og indeholder de meste avancerede emissions-kompatible teknologier. Disse hjælper med at holde partikelfiltrene rene og derved sikre optimal ydelse og brændstoføkonomi.
8824	 Mobil 1 Fuel Economy 0W/30 4 liter	API: SL/CF ACEA: A1/B1 A5/B5 Ford: WSS-M2C913-A WSS-M2C913-B WSS-M2C920-A	Fremtidssikret fuldsyntetisk olie, der byder på enestående renhed og beskyttelse samt forbedrer brændstoføkonomien. Den er udviklet til at give uovertruffen beskyttelse, især ved opstart i koldt vejr.
2900	 Mobil 1 Peak Life 5W/50 4 liter	API: SM/CF ACEA: A3/B3 A3/B4 MB: 229.3 / 229.1 VW: 501.01 / 505.00 Porsche: A40	Fuld syntetisk olie. Velegnet til større motorer med høj eller meget høj ydeevne.
6201	 Mobil Super 3000 X1 5W/40 4 liter	API: SL/SJ/CF ACEA: A3/B3 A3/B4 VW: 502.00 / 505.00 MB: 229.3 BMW: LL-01 GM: LL-B-025 Peugeot/Citroën: B71 2296 Porsche: A40	Fuld syntetisk olie. Velegnet til nyere motorer med medium eller høj ydeevne.
6213	 Mobil Super 2000 X1 10W/40 4 liter	API: SL/SJ/CF ACEA: A3/B3 VW: 500.00 MB: 229.1	Semi syntetisk olie. Velegnet til motorer, der har kørt mere end 100.000 km. Indeholder additiver med en let rengørende effekt.
6250	 Branford 5W/40 4 liter	API: SL/CF ACEA: A3 / B3 MB: 228.1/229.1 VW: 502.00/505.00	Fuld syntetisk olie. Velegnet til motorer der har kørt under 200.000 km.
1039	 Branford 5W/40 10 Liter	API: SL/CF ACEA: A3 / B3 MB: 228,1 / 229,1 VW: 502.00 / 505.00	Fuld syntetisk motorolie, udviklet for nyere benzin og diesel drevne person/varebiler med og uden turbo. udviklet til kørsel under alle forhold, ekstrem kulde/varme og vedvarende belastning. Maksimal beskyttelse ved koldstart. Sørger for optimal brændstoføkonomi. Indeholder syntetiske, slidtage og friktionsnedsættende additiver.

Best.nr.	Vare	Godkendelser (Findes i bilens instruktions eller servicebog)	Information om varen
6450	 Branford 10W/40 4 liter	API: SL/CF ACEA: A3 / B3 MB: 228.1/229.1 VW: 502.00/505.00	Semi syntetisk olie. God allround olie til de fleste motorer, uanset km-tal. Kan anvendes både sommer og vinter.
1952	 Branford 10W/40 10 liter	API: SL/CF ACEA: A3 / B3 MB: 228,1 / 229,1 VW: 502.00 / 505.00	Semi syntetisk helårs motorolie, udviklet for nyere benzin og diesel drevne person/varebiler med og uden turbo. Ved regelmæssig brug sikre oliens unikke sammensætning og aktive additiver, at motoren holdes ren. Bedre motor-smøring sammenlignet med alm. "Multi grade olier" Forbedret brændstof økonomi Øget beskyttelse ved koldstart.
6454	 Branford 15W40 5 liter	API: SL/CF ACEA: A3 / B3 MB: 228.1/229.1 VW: 502.00/505.00	Højtydende Mineralsk motorolie med syntetiske additiver, udviklet for nyere benzin og diesel drevne person/varebiler med og uden turbo. Overlegen/høj beskyttelse alle fire årstider. Påvirkes ikke af større temperatur-forandringer. Forbedret motorrensnings egenskaber. Indeholder syntetiske, slitage og friktions nedsættende additiver.
2790	 Branford 15W40 10 liter	API: SL/CF ACEA: A3 / B3 MB: 228.1/229.1 VW: 502.00/505.00	Højtydende Mineralsk motorolie med syntetiske additiver, udviklet for nyere benzin og diesel drevne person/varebiler med og uden turbo. Overlegen/høj beskyttelse alle fire årstider. Påvirkes ikke af større temperatur-forandringer. Forbedret motorrensnings egenskaber. Indeholder syntetiske, slitage og friktions nedsættende additiver.
8055	 Branford 2-takt olie 1 liter	API: TC JASO FC TISI: 1040-2534 ISO-L-EGC	Semi syntetisk 2-taktsolie
8056	 Branford 2-takt olie 1 liter	API: TC JASO FC TISI: 1040-2534 ISO-L-EGC	Fuld syntetisk 2-taktsolie
<b>Se også vort sortiment af andre praktiske ting, når du skal skifte olie på bilen.</b>			
2283	 Swedol motorbehandling 1 liter	-	En SWEDOL motorbehandling belægger alle motorens oliemurte vitale dele, med et microtyndt lag PTFE som er det mest slidstærke og friktionshæmmende stof, der kendes. Denne meget tynde PTFE belægning giver en tættere motor og dermed højere kompression. Friktionen i de bevægelige dele reduceres væsentligt.
1964	 Mobil ATF 320 Premium 1 liter	ZFTE-ML 03D, 04D, 14A, 17C MAN: 339 typ V1/Z1 GM: dexon IIG Ford Mercon	Mobil 1 ATF 320 Premium hydraulikolie til anvendelse i servostyresystemer, hydraulik udstyr og visse manuelle transmissioner. Anbefales til de fleste person- og varebiler med automatgear.
3264	 Dunk til opsamling af olie o.lign Indeholder 8 liter	-	-
1588	 Påfyldningskande 3 liter	-	-
1544	 Påfyldningskande 1 liter	-	-

Best.nr.	Vare	Godkendelser (Findes i bilens instruktions eller servicebog)	Information om varen
1555	 Flextud til oliekanne	-	Passer til både 3 og 1 liters kander.
1126	 Plastragt med si og flextud	-	Velegnet til motorer, hvor oliepåfyldning er svært tilgængelig.
1172	 Easyfiller	-	Lille handy plastragt til biler med lille oliepåfyldnings studs. Den er også god til påfyldning af sprinklervæske.
2317	 Oliefiltertang	-	Universal oliefiltertang. Velegnet til de fleste oliefiltere. Ø: 9,5 cm.
1557	 Hany Motorvask 475 ml.	-	Effektivt affedtnings- og rensmiddel til motor og motorrum. I øvrigt også velegnet til afrensning af cykelkæder, værktøj, maskiner, plæneklippere, traktorer m.v.
4244	 Alaska Motorvask 475 ml.	-	Velegnet til rengøring af oliespild og/eller affedning af motor.
7352	 Alaska Motorvask 400 ml. Spray	-	Velegnet til rengøring af oliespild og/eller affedning af motor.
5748	 Plum super håndrens 1 liter	-	Håndrens uden opløsningsmidler. Fjerner effektivt oliesnavs, trykfarver og andet kraftigt snavs.
7780	 Plum super håndrens 3 liter	-	Håndrens uden opløsningsmidler. Baseret på vegetabiliske olier. Fjerner effektivt oliesnavs, trykfarver og andet kraftigt snavs.