

## Tilläggsmanual till Best.nr. 10060 MULTITRIMMER 4-I-1 MFH3300-4P

**OBS! Risk för skador på utrustningen!**

**Enheten levereras utan motor- eller växelolja. OBS!** Före användning måste du fylla på bränsle-/oljeblandningen.

Vid första påfyllningen **MÅSTE** det användas en 20:1 blandning, då den nya maskinen behöver extra olja. Härefter måste blandningsförhållandet 40:1 användas eller färdigköpt miljöbensin. (Miljöbensin rekommenderas! HN Best.nr. 1068 eller 10099).

Använd endast en blandning av 92–95 blyfri bensin och en speciell 2-takts motorolja.

**OBS!** Använd **ENDAST** 2-taktsolja.

(HN Best.nr. 2832 kan rekommenderas).

Blanda bränsleblandningen enligt tabellen. **OBS!** Använd inte en bränsleblandning som har förvarats i mer än 40 dagar. Bränsleblandningar som inte har använts på en månad eller längre tid kan sätta igen karburatorn eller påverka motorns prestanda. Vid motorskador på grund av otillräcklig smörjning kommer motortillverkarens garanti inte att gälla.

Häll överflödigt bränsle i en lufttät bensindunk och förvara denna på en mörk och sval plats.

### **Bränsleblandningstabell:**

Blandningsförhållanden: 20 delar bensin till 1 del olja.

Exempel (**endast vid första användningen!**):

- a) 1 liter bensin: 0,050 liter 2-taktsolja.
- b) 5 liter bensin: 0,250 liter 2-taktsolja.

Blandningsförhållanden: 40 delar bensin till 1 del olja.

Exempel:

- a) 1 liter bensin: 0,025 liter 2-taktsolja.
- b) 5 liter bensin: 0,125 liter 2-taktsolja.

**Varning!** Var uppmärksam på avgaserna. Stäng alltid av motorn innan påfyllning. Fyll aldrig bensin i enheten medan motorn är igång eller är varm. Risk för brand!