

ALASKA SOMMERSPRINKLERVÆSKE
Sikkerhedsdatablad (1907/2006/EF – REACH og 1272/2008/EF - CLP)

1. IDENTIFIKATION AF PRODUKTET OG AF VIRKSOMHEDEN

Side 1/4

1.1 Produktidentifikator

Handelsnavn: ALASKA SOMMERSPRINKLERVÆSKE PR-nr.:

1.2 Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen samt anvendelser, der frarådes

Anvendelse: Bilplejemiddel. Følg fabrikantens anvisninger for brug.

1.3 Nærmere oplysninger om leverandøren af sikkerhedsdatabladet

Leverandør: Alaska ApS, Rebslagervej 6, 4300 Holbæk Tlf. 59 43 15 10 FAX 59 43 15 14

Producent: Kimex A/S, Løkkebyvej 12, Tullebølle, 5953 Tranekær Tlf. 47 72 20 10

1.4 Nødtelefon: Giftlinien Danmark: + 45 82 12 12 12 (døgnåbent)

2. FAREIDENTIFIKATION

2.1 Klassificering af stoffet eller blandingen

Klassificering i henhold til forordning (EF) nr. 1272/2008:

Ingen

2.2 Mærkningselementer

Faresymboler og risikosætninger og sikkerhedsråd i henhold til forordning 1272/2008:

Faresymboler: Ingen

Mærkningspligtige stoffer: Ingen

H-sætninger: Ingen

P-sætninger: P102 Opbevares utilgængeligt for børn

2.3 Andre farer

Resultat af PBT- og vPvB-vurdering PBT – ikke relevant; vPvB – ikke relevant (se betydning af PBT og vPvB under pkt. 16)

3. SAMMENSÆTNING/OPLYSNING OM INDHOLDSSTOFFER

3.2 Blandinger: Vandig opløsning af alkohol, glycol, tensid og kalkbinder (= polycarboxylat)

Farlige stoffer:

Navn	Cas-nr.	EINECS-nr.	Klassificering	Fare-sætn. *	Indhold %
Ethanol **	64-17-5	200-578-6	Flam. Liq.2	H225	Ca. 2
Ethylenglycol	107-21-1	203-473-3	Acute Tox.4	H302	< 1
Anionisk tensid ***	----	----	Eye Irrit.2	H319	< 1
			Skin Irrit.2	H315	< 1
Polycarboxylat	----	----	-	-	< 1

*) Den fulde ordlyd af H-sætninger er ligesom betydningen af de anvendte forkortelser anført under pkt. 16

**) Tilsat Bitrex (Denatoneum Benzoate)

***) Vurdering foretaget af CESIO 2000 (Comité Européen des Agents de Surface et de leurs Intermédiaires Organiques)

Indholdsstoffer i henhold til 648/2004/EF – forordning om vaske- og rengøringsmidler:

Anioniske tensider: < 5%; Polycarboxylater: < 5%

Oplysningspligtige stoffer i følge Arbejdstilsynet

Kræftfremkaldende stoffer, > 0,1% Ingen Flygtige stoffer fx. org. opløsningsmidler Ethanol

4. FØRSTEHJÆLPSFORANSTALTNINGER

4.1 Beskrivelse af førstehjælpsforanstaltninger

Generelle anvisninger I tilfælde af ubehag, smerter o.l. bør læge opsøges. Medbring dette sikkerhedsdatablad.

Indånding: Søg om nødvendig ud i frisk luft. Ved blivende utilpashed anbefales at søge læge.

Huden: Forurenet tøj bør fjernes, og forurenet hud skylles med vand.

Øjnene: Skyl straks med vand i ca. 5 minutter. Fjern evt. kontaktlinser. Spil øjet godt op - få evt. hjælp hertil. Søg evt. læge ved blivende irritation.

Indtagelse: Drik vand eller mælk. Anden behandling er unødvendig ved de mængder, der normalt vil være tale om ved arbejdsuheld. Søg læge ved utilpashed. Hvis opkastning indtræffer, holdes hovedet lavt, så der ikke kommer maveindhold i lungerne.

Forbrænding: Ikke aktuelt.

4.2 Vigtigste symptomer og virkninger, både akutte og forsinkede

Kan muligvis irritere ved direkte øjenkontakt. Indånding af dampe vil sædvanligvis være begrænset, da indholdet af ethanol er ganske lille. Kan på kortere sigt affedte og muligvis også udtørre huden. Ved indtagelse kan muligvis opstå kvalme og mavesmerter. Ingen kendte forsinkede virkninger.

4.3 Angivelse af om øjeblikkelig lægehjælp og særlig behandling er nødvendig

Normalt ikke tilfældet

5. BRANDBEKÆMPELSE

Dato: 26. april 2014

Udgave: EU.00.01

Fortsættes næste side

5.1 Slukningsmidler	
Egnede slukningsmidler:	Ikke aktuelt. Produktet brænder ikke.
Ueguede slukningsmidler:	Ikke aktuelt.
5.2 Særlige farer i forbindelse med stoffet eller blandingen:	Ikke aktuelt.
5.3 Anvisninger for brandmandskab:	Ikke aktuelt for dette produkt - bestemmes af omgivende brand. Ved større brand fordres luftforsynet åndedrætsvæn og brandmæssig udrustning.

6. FORHOLDSREGLER OVER FOR UDSLIP VED UHELD

6.1 Personlige sikkerhedsforanstaltninger, personlige værnemidler og nødprocedurer:

For ikke-indsatspersonel:	Brug handsker i tilfælde af større spild.
For indsatspersonel:	Brug handsker i tilfælde af større spild.

6.2 Miljøbeskyttelsesforanstaltninger: Undgå at store mængder af koncentreret produkt kommer direkte i overfladevand eller på jorden.

6.3 Metoder og udstyr til inddæmning og oprensning: Mindre spild opsuges med klude. Større mængder fx. fra lagerbeholdning opsuges med granulat eller sand eller tilsvarende.

6.4 Henvisning til andre punkter: Personlige værnemidler – se pkt. 8. Bortskaffelse af affald – se pkt. 13

7. HÅNDTERING OG OPBEVARING

7.1 Forholdsregler for sikker håndtering: Der henvises til sikkerhedsmæssig omgang med produktet og korrekt anvendelse. Følg fabrikantens anvisninger for brug af produktet..

7.2 Betingelser for sikker opbevaring, herunder eventuel uforenelighed: Produktet bør opbevares omkring 20 °C - dog **ikke sammen med levnedsmidler**. Undgå frost.

7.3 Særlige anvendelser: Sprinklervæske til biler - beregnet til frostfri periode (sommerhalvåret)

8. EKSPONERINGSKONTROL/PERSONLIGE VÆRNEMIDLER

8.1 Kontrolparametre:
At-Grænseværdier (2007): Ethanol: 1000 ppm eller 1900 mg/m³

8.2 Eksponeringskontrol:
Egnede foranstaltninger til eksponeringskontrol: Brugsmetoden giver ikke behov for måling af evt. luftforureninger.

Individuelle beskyttelsesforanstaltninger som fx personlige værnemidler

Beskyttelse af øjne/ansigt: Brug altid briller, når der er risiko for stank.

Beskyttelse af hud
Beskyttelse af hænder: Handsker (engangshandsker) af polyethylen eller PVC kan bruges efter behov. Vask hænder i pause og ved arbejdstids ophør.
Andet: Ikke aktuelt

Åndedrætsværn: Den aktuelle brugsmåde af produktet kræver normalt ikke særlig beskyttelse.

Farer ved opvarmning: Ikke aktuelt ved anvendte brugsmetode

Foranstaltninger til begrænsning af eksponering af miljøet: Der henvises til pkt. 13 om bortskaffelse af affald.

9. FYSISK-KEMISKE EGENSKABER

9.1 Oplysninger om grundlæggende fysiske og kemiske egenskaber

Udseende:	Flydende, lyseblå		
Lugt:	Alkoholisk	Lugttærskel:	Ikke bestemt
pH:	-		
Beg. kogepunkt (interval):	Fra ca. 78°C		
Flammepunkt:	> 100°C		
Antændelsestemperatur:	-		
Ekspløsiionsgrænser - dampe i luft			
Nedre:	3,5 % (vol) *	Øvre:	15 % *
Damptryk:	Ikke bestemt		
Massefylde:	ca. 1 g/cm ³ (20°C)		
Opløselighed i vand:	Helt blandbart		
Fordelingskoefficient. N-oktanol/vand	LogPow Ethanol: ÷ 0,32; BP Chemicals Ltd. London. Ethylenglycol: ÷ 1,93 (calculated) HOECHST AG Frankfurt/Main		
Viskositet:	Ikke målt – forventet som vand		

9.2 Andre oplysninger: VOC: Ca. 3% eller 30 g/l (VOC se forkortelser under pkt. 16); *) gælder ethanol

10. STABILITET OG REAKTIVITET

10.1 Reaktivitet: Produktet er ikke reaktivt

10.2 Kemisk stabilitet: Kemisk stabilt under givne anvendelsesbetingelser

Dato: 26. april 2014

Udgave: EU.00.01

Fortsættes næste side

10.3 Risiko for farlige reaktioner:	Ikke kendskab til farlige reaktioner
10.4 Forhold, der skal undgås:	Ikke aktuelt
10.5 Materialer, der skal undgås:	Ikke bekendt
10.6 Farlige nedbrydningsprodukter:	CO (kuliite) og giftige gasser som forbrændingsprodukter i tilfælde af anden brand i nærheden

11. TOKSIKOLOGISKE OPLYSNINGER

11.1 Oplysninger om toksikologiske virkninger

Akut toksicitet

Klassificeringsrelevante LD/LC50-værdier:

Ethanol:	LD50 (rotte, oral): 11500 mg/kg; BP Chemicals Ltd. London LD50 (kanin, dermal): Ingen data LC50 (rotte, inh.): 16000 ppm/8h; BP Chemicals Ltd. London
Ethylenglycol:	LD50 (rotte, oral) > 2000 mg/kg; BASF AG Ludwigshafen LD50 (kanin, dermal) ca. 10600 mg/kg HOECHST AG Frankfurt/Main LC50 ingen data LD0 (hmn) 398-786 mg/kg ca. 20-65 g/person; SAX 9. edt. 1995 (Dang. Prop. of Indust. Materials) – dødelig dosis rapporteret til 100 ml

Primære virkninger

På huden:	Irriterer mildt, ikke klassificeret med H319
På øjne:	Irriterer øjnene, ikke klassificeret med H315
På luftveje:	Ikke klassificeret som irriterende, men kan muligvis irritere mildt
Sensibilisering:	Ingen effekt påvist
Kraftfremkaldende egenskaber:	Ingen effekt påvist
Mutagenitet:	Ingen effekt påvist
Reproduktionstoksicitet:	Ingen effekt påvist
Yderligere toksikologiske oplysninger:	Ethylenglycol kan ved indtagelse i større mængder give nyre- og leverskader

12. MILJØOPLYSNINGER

Generelt: Produktet indeholder **ikke** stoffer, der skal klassificeres som farlige for det ydre miljø. Se pkt. 6.

12.1 Tokticitet

I vand:

Ethanol:	LC50 (Pimephales promelas, fisk): 14,2 g/l/96h; BP Chemicals Ltd. London LC50 (Daphnia magna, daphnier): 9268 – 14221 mg/l/48h; BP Chemicals Ltd. London IC50 (alger): Ingen data
Ethylenglycol:	LC50 (oncorhynchus mykiss, fisk): 41.000 mg/l/96h; Hoechst AG Frankfurt/ Main EC50 (Daphnia magna, daphnier): 51 g/l/48h; Hoechst AG Frankfurt/ Main EC50 (Selenastrum capricornutum, alger): 6.5 – 13g/l/96h; Occidental Chemical Corp. Niag. Falls

12.2 Persistens og nedbrydelighed: Ethanol vurderes fuldt bionedbrydeligt. Ethylenglycol er let nedbrydeligt; 56% 28h OECD 301C. Indhold af tensider overholder 648/2004/EF – forordning om vaske- og rengøringsmidler.

12.3 Bioakkumuleringspotentiale: Ingen data. Produktet vurderes ikke at være bioakkumulerende – helt vandopløselig. LogPow negativ

12.4 Mobilitet i jord: Ingen data, men både ethanol og ethylenglycol er letopløselig og derfor mobilt i vand.

12.5 Resultater af PBT- og vPvB-vurdering:

Ikke relevant

12.6 Andre negative virkninger: Ingen yderligere informationer

13. BORTSKAFFELSE

13.1 Metoder til affaldsbehandling:

Spild og rester: Spild opsuges med klude – store mængder med granulat o.l. – brug handsker, evt. engangshandsker. Rester inkl. tørt emballage opsamles i egnet affaldsbeholder. Sendes til genbrugsplads som kemikalieaffald eller bortskaffes efter aftale med lokale myndigheder. Er ikke farligt affald.

Kemikalieaffaldsgruppe: Affaldskatalogkode (EAK):

H Affaldsfraktion: Organisk affald (husholdnings- eller erhvervsaffald)
Brugeren skal selv angive EAK-kode, ud fra anvendelse og branche.
EAK: 20 01 13*, opløsningsmidler (Kommunalt indsamlet affald) . * NB: ikke farligt affald

14. TRANSPORTOPLYSNINGER

14.1 UN-nummer: Ikke omfattet

**14.2 UN-forsendelsesbetegnelse
(UN proper shipping name)** Ikke aktuelt

14.3 Transportklasse(r)

Vej-ADR: Ikke omfattet

Sø-IMDG: Ikke omfattet

14.4 Emballagegruppe: Ikke aktuelt

14.5 Miljøfarer: Ikke omfattet

Dato: 26. april 2014

Udgave: EU.00.01

Fortsættes næste side

14.6 Særlige forsigtighedsregler
For brugeren: Ikke påkrævet

14.7 Bulktransport i henhold til bilag II
Til MARPOL 73/78 og IBC-koden Ikke anvendelig

15. OPLYSNINGER OM REGULERING

15.1 Særlige bestemmelser/særlig lovgivning for stoffer eller blandinger med hensyn til sikkerhed, sundhed og miljø

Særlige opbevaringsregler (gifte): Ingen.

Særlige uddannelseskrav: Der kræves ingen særlig uddannelse, men alle der arbejder med produktet, skal være bekendt med indholdet af dette sikkerhedsdatablad (brugsanvisning).

Særlige begrænsninger: Unge under 18 år må som hovedregel ikke arbejde med produktet, da det indeholder organiske opløsningsmidler (Arbejdsministeriets bekendtgørelse om unges farlige arbejde)

MAL-kode: 00-1 (1993)

15.2 Kemikaliesikkerhedsvurdering Ingen data

16. ANDRE OPLYSNINGER

Oplysningerne er udarbejdet på grundlag af informationer modtaget fra producenten på udarbejdelsestidspunktet. Sikkerhedsdatabladet har til formål at beskrive omgangen med produktet i forhold til de gældende sikkerhedskrav, ikke at tilsikre bestemte virkemåder/resultater.

PBT: persistente, bioakkumulerende og toksiske stoffer
vPvB: meget persistente og meget bioakkumulerende stoffer

Liste over relevante H-sætninger nævnt under pkt. 3:

H225 Meget brandfarlig væske og damp // **H302** Farlig ved indtagelse // **H315** Forårsager hudirritation // **H319** Forårsager alvorlig øjenirritation

Anvendte forkortelser i øvrigt under pkt. 3 (VOC dog punkt 9):

Flam. Liq. 2 Brandfarlig væske – kategori 2

Eye Irrit. 2 Øjenirritation – kategori 2

Skin Irrit. 2 Hudirritation – kategori 2

Acute Tox. 4 Acut toksicitet farekategori 4

VOC Volatile organic compound = flygtig organisk forbindelse

Henning Bonde
Rådgivende Ingeniør
Kemi & Miljø

Dato: 26. april 2014

Udgave: EU.00.01