

SARTANO®

PROJEKTÖR MED LED

Specifikationer

Material:	Aluminium
Märkspänning:	220-240V~ 50 Hz
Omgivningstemperatur:	-20 °C - +45 °C
Skyddsklass:	IP65

Lampan har integrerad LED. Ljuskällan kan därför inte bytas ut.

HN nr.	12377	12378	12379	12380	12381	12382	12383
Effekt	10 W	20 W	30 W	50 W	100 W	150 W	200 W
Lumen	800	1600	2400	4000	8000	12000	16000
Färgtemp.	3000K	3000K	3000K	3000K	3000K	3000K	3000K
RA-värde	>80	>80	>80	>80	>80	>80	>80

Säkerhetsinformation

1. Var säker på att strömmen är avstängd före installation.
2. Läs instruktionen noggrant innan projektören sätts upp.
3. Användaren måste anskaffa de nödvändiga delarna för montering som inte medlevererats.
4. Projektören måste jordas.
5. Om glaset förstörs måste det ersättas med härdat (värmebeständigt) glas. Lampan får inte användas med skadat glas.
6. Strömssladden har monterats på så sätt att den endast kan bytas ut av en fackman.
7. Lampan får endast anslutas till en vattentät anslutningsdosa.



Montering

Lampan måste monteras av en auktoriserad elektriker.

1. Lampan bör inte monteras på en yta med vibrationer.
2. Ta bort skruven som håller monteringsbeslaget. Tag av beslaget (fig. 1).
3. Markera hålen för beslaget på väggen. Borra hål på de markerade ställena (fig. 2).
4. Skruva fast beslaget i väggen med passande skruvar (fig. 3).
5. Placera projektören i beslaget och justera projektören till önskad position. Dra sedan åt beslagets skruvar (fig. 4).
6. Anslut strömförsörjningssladden (H05RN-F3G1.0mm² rekommenderas) med projektörens sladd i den vattentäta anslutningsdosan. Var uppmärksam på ledarfärgarna (fig. 4). Brun (fas) anslutas till L. Blå (noll) anslutas till N. Gul/grön (jord) anslutas till ⚡. (Anslutningsdosan måste vara av skyddsklass IP65 eller högre. Dra åt den vattentäta kabelgenomförseln).
7. Tänd strömmen för att säkerställa att projektören lyser. Ställ in vinkeln på projektören beroende på förhållandena (fig. 5).




Fig. 1




Fig. 2




Fig. 3




Fig. 4




Fig. 5

Följ instruktionerna noggrant. Öppna inte projektören då den kan bli otät.



Enligt WEEE-direktiven får denna produkt inte slängas i hushållssoporna. Den måste lämnas på en återvinningscentral. På så sätt hjälper du med att skydda miljön

Importerad av:
Harald Nyborg A/S
Gammel Højmevej 30
DK-5250 Odense SV

→ **För eventuella tryckfel ansvaras inte.**