

(DK) Afprøvning af køretøjets fatning

- Tilslut testeren til køretøjets fatning. Hvis køretøjet har et 13-polet stik, tilslut adapteren (med cover) mellem.
- Slå tændingen til og test alle funktioner med hjælp fra en anden person. Hvis funktionen fungerer korrekt vil lampen lyse (lampen blinker også når blinklyset blinker).

Test af trailerens stik

- Isæt et 9V batteri i testeren.
- Tilslut testeren til trailerens fatning. Hvis det er nødvendigt, skal du tilslutte den 13-polet adapter mellem (uden cover).
- Tryk på den gule testknap. Hvis anhængerens funktioner virker (blinklys, baklys, bremselys og tåge lys) vil alle 6 lamper lyse, mens knappen er trykket ned. Vær opmærksom på, at ikke alle trailere har en tågebaglygte. I dette tilfælde, vil den blå lampe ikke lyse.

Fejlfinding

- Hvis ingen lamper lyser i testen, betyder dette ofte, at jordkablet er i stykker. Ved udførelse af trailer test, bedes du kontrollere om 9V batteriet er fuldt opladet, eller udskifte batteriet.
- Hvis enkelte lamper ikke lyser, bedes du tjekke pærerne og kablerne der fører til dem.
- Rengør stik / sokler og kontrollér, at skruerne i stikket / soklen er korrekt spændte.