



BRUGSANVISNING SIKKERHEDSHJELM MED HØREVÆRN OG VISIR

Best.nr. 6290

Model: H-302- AH (970569)

Læs venligst brugsanvisningen grundigt igennem inden brug.

Producenter anbefaler at hjelmens visir passer, er justeret og at den jævnligt bliver undersøgt i overensstemmelse med brugsanvisningen og i den tid den bliver benyttet i arbejdsøjemed.

Beskyttelse: Lægge visiret i en plastik pose under transport. Visiret er beregnet til havearbejde og skovbrug. Den giver den nødvendige beskyttelse af brugerens ansigt - især øjnene - som kan få skade af flyvende kviste, faldende grene osv. Den kan beskytte imod en metalkugle på 44gr. som kommer med en hastighed på 5,2 m/s.

Betingelser: Høreværnet overholder reglerne fra EU Direktivet 89/686/EEC bilag II i henhold til EU Standard EN352-3; 1993 "Høreværn - værnemidler og testning del 3" Høreværn påsat en industriel sikkerhedshjelm.

Tilpasningsmetode: Montér hovedbåndet i hjelmen ved at skubbe det på plads. Vær opmærksom på at hovedbåndet, før ibrugtagning, er klikket på plads. På begge sider angives der muligheden for at flytte fra standby til brugsfunktionen. Vær opmærksom på at høreværnet og stålbøjlerne ikke er i berøring med indsatsen.

Kontrol: Det anbefales kraftigt at erstatte metal skærms visiret eller PC visiret hvis der kommer for mange skrammer, kratere eller huller større end 10mm eller hvis lukkefunktionen eller stellet får en defekt og ikke kan sørge for at din sikkerhed imod stød, slag og andre objekter. I almindelighed er der en levetid på 6 måneder, men det afhænger af omgivelserne når du bruger hjelmen.

Rengøring, vedligeholdelse: Opbevar hjelmen på et køligt og tørt sted i en ren plasticpose. Opbevar den aldrig direkte i sollys. Rengør med en blød klud og med varmt mildt sæbevand eller rent vand efter brug. Hvis kravene om opbevaring ikke overholdes kan produktet ødelægges.

Instruktion for brug af høreværn:

Type: H-302A passiv helm med høreværn.

Anvendelse: Ved korrekt brug giver høreværnet en rigtig god beskyttelse der filtrerer de høje frekvenser fra arbejdsmaskiner, motorsave osv. fra.

Krav: Høreværnet overholder kravene fra det europæiske direktiv 89/686/EEC bilag II i henhold til den europæiske standard EN352-3: 1993 "Høreværn krav og test part 3" Høreværn påsat en sikkerhedshjelm.

Bemærk: Markeringen * kan findes på høreværnet. * CE mærkatet er udstedt af behørig instans. CHOB H302-1 EN 352-3 = 0070 (INRS).

Specifikationer:

Frekvens (Hz)	63	125	250	500	1000	2000	4000	8000
Minimum dæmpningsværdi	12,9	8,6	11,1	21,1	29,9	32,6	31,4	26
Spredning på dæmpningsværdi	4,3	3,3	2,3	2,3	3,5	2,7	4	5,3
Forventet beskyttelse dB (APV)	8,6	5,3	8,8	18,8	26,4	29,9	27,4	20,7

H	M	L	SNR
27 dB	20 dB	11 dB	22 dB

Vægt på høreværn: 220gr. med bløde ørepuder.

Rengøring: Tør høreværnet med en fugtig klud - brug aldrig organiske opløsningsmidler for rengøring.

BEMÆRK: Høreværnet er en onesize model som opfylder EN 352-3. Det passer de fleste.

Model betegnelse: Passiv helm påsat høreværn. Ørekopperne på bøjlen kan justeres i 3 forskellige positioner: Brugs-position, Standby-position og opbevarings-position. Er designet specielt til hjelmen med visir og vandrende. Uafhængigt fleksibelt hovedbånd. Ørekopperne samt bøjlerne kan ikke udskiftes af brugeren.

Producenten og dennes beskrivelser for sikkerhedshjelmen fastsætter standarden. Høreværnet må kun bruges sammen med sikkerhedshjelmen.

Test Institute: INRS, Avenue de Bourgogne, B.P.27.F-54501 Vandoeuvre Cedex, Frankrike

Importeret af:
Sam Partner
www.sampartner.dk

