

HUSVASK HUSTVÄTT

Fjerner / avlägsnar effektivt:

- snavs / smuts
- belægninger / beläggningar

5,0 L

DK: Anvendelse: HUSVASK anvendes til rengøring murværk, facader, terrasser, fliser, træværk m.v. HUSVASK fjerner fjerner effektivt belægninger, begroninger og snavs.

Brugsanvisning: HUSVASK opløses i vand i forholdet 1:10 med vand. Blandingsforholdet kan forøges ved kraftig tilsmudsning, og HUSVASK kan evt. anvendes ufortyndet. Blandingen påføres med en sprøjte eller en børste. Lad blandingen virke på enmet i min. 5 min. før enmet afvaskes i vand. Brug evt. en børste eller en svamp ved afvaskning. behandlingen gentages om nødvendigt. Når enmet er rent skylles efter med rent vand.

SE: Använd HUSTVÄTT används till rengöring av murar, fasader, terrasser, plattor, staket m.m. HUSTVÄTT tar effektivt bort beläggningar, påväxt och smuts.

Brugsanvisning: HUSTVÄTT upplöses i vattenn, i förhållandet 1:10. Blandningsförhållandet kan höjas vid kraftig nedsmutsning, och kan ev. användas koncentrerat. Blandningen påförs med spruta eller borste. Låt blandningen verka minst 5 minuter, innan tvätt med vatten. Använd ev. en borste eller en svamp vid avtvättningen. Behandlingen upprepas vid behov. Skölj med rent vatten.

Tekniske data / Tekniska data:

Rækkeevne / Åtgång: 10-20 m² pr. ltr.

Opbevaring / Förvaring: Opbevares frostfrit og utilgængeligt for børn.

Holdbarhed: 2 år i uåbnet emballage

MAL-kode 1993

00 - 1

Indeholder/Innehåller:
<5 (w/w) % kationiske tensider. (1,5 g/l kvar-
tenære ammoniumforbindelser, benzyl-C12-
16-alkyldimethyl-, chlorider)

Produceret for: SAM Partner . DK - 6000 Kolding



Design: METROPOLL
Husvask - SAM
Varenummer:
Date: 03.03.2009